

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 27/01/2025

FWPI1230

Белый универсальный водоразбавимый грунт

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое пигментное покрытие на акриловых смолах		
Назначение:	Окраска MDF и дерева для интерьера		
Способ нанесения:	Распыление		

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	55 ± 2		
Плотность, г/см ³ :	1,330 ± 0,010		
Вязкость (по DIN8 при 20°C), с:	40 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FWPI1230	100
	Разбавитель	Вода	0-10
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 – 140		
Количество слоёв:	1 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Шлифовка:	4 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

FWPI1230 – белый универсальный водоразбавимый грунт, который может использоваться и как грунт-изолятор для MDF, и как основной наполняющий грунт. Обладает высокой укрывной и наполняющей способностью, смачиваемостью и растекаемостью. Быстро сохнет, легко шлифуется.

По сравнению с другими грунтами очень незначительно поднимает ворс, что делает его особенно актуальным при окраске фасадов и дверей из MDF низкого качества, особенно на фрезерованных участках.

Для очистки оборудования использовать воду или специальное чистящее средство **CRW10**.

Внимание!

- При межслойном интервале более 2-х часов необходима шлифовка для обеспечения правильной адгезии.
- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться рН нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

FWPI1230