

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/06/2015

ROP3 Универсальная матирующая паста

Основные свойства:

Химический тип:	Дисперсия кремния
Назначение:	Снижение степени блеска покрытия
Способ применения:	Добавление в ЛКМ

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %	31 ± 1
Плотность, г/см³:	1,010 ± 0,010
Срок действия в смеси:	Не ограничен
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°С.

Описание:

ROP3 – универсальная матирующая паста. Продукт подходит для всех типов лакокрасочных продуктов на растворителе: полиуретановых, акриловых, нитроцеллюлозных, кислотоотверждаемых и т.п.

Продукт представляет форму легко диспергируемого геля. Рекомендуется не превышать дозировку в 10% и затем профильтровать продукт через 50-микронный фильтр.

Дозировка для некоторых покрытий для получения определённого блеска представлена в таблице:

ЛКМ	Тип ЛКМ	Дозировка ROP3, % от основы	Итоговая степень блеска, глосс
VOPU91	Полиуретановый	5	60
		10	35
OPU91G50		5	25
		10	15
OPU77G50		5	30
		10	20
OPU80G35		5	25
		10	15
OPU94G30		5	20
		10	10

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/06/2015

ROP3

Универсальная матирующая паста

ЛКМ	Тип ЛКМ	Дозировка ROP3, % от основы	Итоговая степень блеска, глосс
VOPU79	Акриловый	5	50
		10	25
OPU79G30		5	15
		10	10
OUC184G20	Кислотного отверждения	5	10
		10	5
OSE1700G45	Синтетический	5	20
		10	10
ONC107G30	Нитроцеллюлозный	5	10
		10	5

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.