

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
 Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 1 от 26/04/2016

OW102G...

Водоразбавимый лак для интерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска (G), глосс:	10, 20, 30, 40, 50, 90
Назначение:	Окраска фасадов, плоских и фрезерованных панелей, и мебели в сборе
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	32 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,030 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OW102G...	100
	Отвердитель	CW1s02	0-10
	Разбавитель	Вода	0-20
Жизнеспособность смеси, ч:	4		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	100 - 150		
Количество слоёв:	2 - 3		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30-40 мин	
	На отлип:	60-90 мин	
	Шлифовка:	12 ч	
	Складирование:	16 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в тёплом, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Техническая спецификация

Версия 1 от 26/04/2016

OW102G...

Водоразбавимый лак для интерьера

Описание:

OW102G... –самогрунтующийся водоразбавимый лак для внутренней отделки общего назначения. Хорошо подходит для окраски фасадов, дверей, плоских и фрезерованных изделий, мебели в сборе. Обладает хорошей прозрачностью, светостойкостью и физической прочностью. Такие характеристики делают его реальной альтернативой материалам на растворителе.

Для увеличения физико-химической стойкости рекомендуется добавлять отвердитель **CW1s02** (10%), однако это снижает скорость сушки.

Очистка оборудования должна производиться водой или специальным средством **CRW10**.

Внимание!

- При межслойном интервале более 6 часов необходима шлифовка для обеспечения правильной адгезии.
- Очистка поверхностей, окрашенных водоразбавимыми покрытиями, должна осуществляться р-Н нейтральными моющими средствами. Не использовать средства на основе кислот, аммиака или отбеливателя, растворителей (в т.ч. ацетона), спиртов. Также для очистки не рекомендуется использовать абразивные материалы, пасты и порошки.
- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.