

Техническая спецификация

Версия 1 от 16/11/2015

FWP830

Белый водоразбавимый грунт для окраски окупанием или обливом

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Назначение:	Окраска стабильных деревянных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Окупание, струйный облив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	35 ± 1		
Плотность, г/см³:	1,160 ± 0,010		
Вязкость (по DIN2 при 20°C), с:	60 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FWP830	100
	Разбавитель	Вода	10-20
Вес мокрого слоя, г/м²:	100 - 150		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 25°C):	От пыли:	20-30 мин	
	На отлип:	90 мин	
	Складирование:	12 ч	
	Шлифовка:	6 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

FWP830 – белый водоразбавимый промежуточный грунт, предназначенный для отделки оконных и дверных блоков. Специально разработан для промышленной отделки методом облива. Обладает хорошей шлифуемостью, быстрой сушки и легко стекает с деталей без образования подтёков.

В циклах пигментированной отделки пород дерева с высоким содержанием танинов (дуб, каштан) грунт гарантирует идеальную точку белого при последующих слоях отделки, так как он способен извлекать и блокировать хромофорные молекулы танина.

Следует помнить, что при отделке методом облива может быть необходимо для введение небольшого количества пеногасителя **CRW24** (0,05-0,3%).

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWP830

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/03/2020

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE077