

## Техническая спецификация

Версия 1 от 22/11/2018

# FPU732

## Прозрачный акриловый грунт с ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ

### Основные свойства:

<b>Химический тип:</b>	Акриловый прозрачный ЛКМ
<b>Назначение:</b>	Окраска плоских и фрезерованных изделий
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, лаконолив

### Физико-химические характеристики:

<b>Сухой остаток, %:</b>	37 ± 1		
<b>Плотность, г/см<sup>3</sup>:</b>	0,960 ± 0,010		
<b>Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:</b>	100 ± 5		
<b>Рецептура смешивания (по весу):</b>	Основа	<b>FPU732</b>	100
	Отвердитель	<b>CTN52</b>	20
	Разбавитель	<b>DPU809</b>	20-30
<b>Жизнеспособность (при 20°C), ч:</b>	6		
<b>Вес мокрого слоя, г/м<sup>2</sup>:</b>	100 - 120		
<b>Количество слоёв:</b>	1 – 3 с интервалом 60-90 минут		
<b>Сушка (при 20°C):</b>	От пыли:	20 мин	
	На отлип:	60 мин	
	Складирование:	4 ч	
	Шлифовка:	4 ч	
<b>Срок и условия хранения:</b>	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

### Описание:

**FPU732** – прозрачный акриловый грунт с высоким сухим остатком, благодаря чему создаёт толстую плёнку, сравнимую с полиуретановыми покрытиями. Обладает высокой скоростью сушки, наполнением и светостойкостью, лёгкой шлифуемостью, хорошей прозрачностью. Содержит УФ-фильтры для ограничения изменения цвета древесины с течением времени.

### Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **CTN55** (10%) увеличивает толщину плёнки

### Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy –  
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it)

## ***Техническая спецификация***

***Версия 1 от 22/11/2018***

использования нужно хорошо закрывать банки и выбатывать остатки в короткие сроки.