

Техническая спецификация

Версия 1 от 18/01/2017

OWE505

Водоразбавимый лак для экстерьера под кисть

Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах
Степень блеска G, глосс	30
Назначение:	Окраска стабильных и полустабильных деревянных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Кисть, распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	39 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,060 ± 0,010		
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	90 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	OWE505	100
	Разбавитель	Вода	0-10
Вес мокрого слоя, г/м ² :	150 - 200		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 25°C):	От пыли:	1 ч	
	На отлип:	2 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Не замораживать!		

Описание:

OWE505 – однокомпонентный водоразбавимый самогрунтующийся прозрачный лак для экстерьера. Благодаря низкой вязкости подходит для нанесения кистью, при этом обладает хорошей тиксотропностью. Используется для окраски новых изделий, предварительно обработанных цветными пропитками серий **IMW4800** или **IMW4400**.

Также используется для реставрации старых покрытий. При этом перед нанесением лака поверхность нужно очистить от остатков старого покрытия и загрязнений, при необходимости воспользоваться нейтральным очистителем древесины **ID1200**, удалителем почернений **ID1300** и восстановителем с защитными свойствами **IR1100**.

Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OWE505

Техническая спецификация

Версия 1 от 03/03/2020

- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

FWE077