

Техническая спецификация

Версия 1 от 05/11/2015

FPU32tr

Грунт акриловый прозрачный

Основные свойства:

Химический тип:	Акриловый прозрачный ЛКМ
Назначение:	Окраска плоских и фрезерованных изделий
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	32 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	0,950 ± 0,010		
Вязкость (по DIN4 при 20°C), сек.:	50 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	FPU32tr	100
	Отвердитель	CTN52	20
	Разбавитель	DPU809	20-30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	6		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	80 - 120		
Количество слоёв:	1 – 3 с интервалом 60-90 минут		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	15 мин	
	На отлип:	40 мин	
	Складирование:	3 ч	
	Шлифовка:	2 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Техническая спецификация

Версия 1 от 05/11/2015

FPU32tr

Грунт акриловый прозрачный

Описание:

FPU32tr – прозрачный акриловый грунт, характеризующийся хорошей шлифуемостью и прозрачностью, хорошо выделяет поры древесины. Продукт содержит УФ-фильтры для ограничения изменения цвета древесины с течением времени.

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.