

SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy
Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 19/05/2017

ROW3

Матирующая паста для водоразбавимых ЛКМ

Основные свойства:

Химический тип:	Дисперсия кремния
Назначение:	Снижение степени блеска покрытия
Способ применения:	Добавление в ВР ЛКМ

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %	70 ± 1
Плотность, г/см ³ :	1,015 ± 0,010
Дозировка, % от основы:	2
Срок действия в смеси:	Не ограничен
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°С.

Описание:

ROW3 – матирующая паста для водоразбавимых лаков и эмалей для интерьера и экстерьера. Продукт представляет форму легко диспергируемого геля. Рекомендуется не превышать дозировку в 10% и затем профильтровать продукт через 50-микронный фильтр. В зависимости от количества паста может незначительно влиять на некоторые характеристики продукта, такие как содержание твердого вещества, время высыхания или термопластичность.

Дозировка для некоторых покрытий для получения определённого блеска представлена в таблице 1.

Техническая спецификация

Версия 2 от 19/05/2017

ROW3

Матирующая паста для водоразбавимых ЛКМ

Таблица 1

ЛКМ	Начальный уровень блеска, глосс	Дозировка ROW3, % от основы	Конечный уровень блеска, глосс
Тиксотропное покрытие для экстерьера	30	5	15
		10	10
	45	5	30
		10	25
BP финишное покрытие лоя интерьера	30	5	20
		10	13
	80	5	35
		10	20
1K BP конвертер для интерьера	30	5	20
		10	15
2K BP конвертер для интерьера	30	5	20
		10	15

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.