

# OWE10xx

## Водоразбавимый лак для экстерьера серии AETERNUM

### Основные свойства:

Химический тип:	Водоразбавимое покрытие на акриловых смолах		
Цвет xx:	01 – медовый 03 – пшено 10 – орех		
Степень блеска G, глосс:	30		
Назначение:	Окраска окон и наружных дверей		
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатика		

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	42 ± 2		
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,040 ± 0,010		
Вязкость (по Брукфильду при 20°C), мПа*с:	25000 ± 2500		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>OWE10xx</b>	100
	Разбавитель	<b>Вода</b>	0-10
Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	250 - 300		
Количество слоёв:	1		
Сушка (при 20°C):	От пыли:	30 мин	
	На отлип:	3 ч	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Не замораживать!		

### Описание:

**OWE10xx** – водоразбавимый самогрунтующийся тонированный лак серии **AETERNUM** для экстерьера. В системе с пропитками **IMW4200**, грунтами **FWE901** и **FEW900** обеспечивает при соблюдении правильного изготовления, отделки, инсталляции и ухода за изделием гарантию 15 лет!

Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками: отличной водостойкостью, высокой прозрачностью и эластичностью, содержит инновационные УФ-фильтры, обеспечивающие надёжную защиту древесины от солнечного излучения.

Имеет сертификат качества **CQA-WKI PREMIUM**.

Может использоваться в чистом виде или в разбавленном водой до 10%. Легко наносится оборудованием Airmix и Airless (сопло 11, давление 2-3 атм). Для нанесения распылением рекомендуется использовать краскораспылитель с соплом 2,2-2,5 мм при давлении 3-4 атм.

### Внимание!

- Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +15°C и высокой влажности.
- Не замораживать! Хранить и транспортировать при температурах не ниже +5°C! Если продукт замёрз, при разморозке он не восстанавливает свои свойства и подлежит утилизации.
- Очистка оборудования должна осуществляться водой или специальным очистителем **CRW10**. Не использовать органические растворители!

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

OWE1000